

http://www.trust-power.com/

<u>お取引先各位</u> 2013年4月吉日

GReddyブローオフバルブFV 発売のご案内

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 弊社の新商品情報をご案内致します。今後ともなお一層のお引き立てを賜りますよう、宜しくお願い致します。

敬具


GReddy BLOW OFF VALVE FVはフローティングバルブ 構造の採用によりサージタンクの負圧ではバルブが引 かれない構造とした事で強い初期加重が不要となり、 低過給時や細かなアクセルワークでのバルブの作動 レスポンスの向上と高過給時のリリーフ防止を両立させ た新世代ブローオフバルブです。


取り付けフランジや開放口の位置をGReddyブローオフ バルブTYPE-RS、RZと同形状とし、従来モデルからの付け替えが可能です。

●5月中旬発売予定



グレッディ ブローオフバルブ FV 新構造のポイント






グレッディ ブローオフバルブ FV の動作


アクセル ON 時

デュアルバルブスプリング、サージタンクからの過給圧、サポー トスプリングによってバルブを強力に押しつける事で高過給時 のリリーフを防ぎます。



アクセル OFF 時


サージタンク圧が最大負圧となりダイヤフラムとデュアルスプリ ングは引き上げられ、バルブの押さえは解除されます。 サポートスプリングのみで押さえられたバルブは配管内の残圧に



アクセル OFF 時(放出後)

サージタンク内が負圧のままでダイヤフラムが引き上げられた状態で あっても、残圧の放出が終了するとサポートスプリングによりバルブ は速やかに閉じて次のアクセル ON に備えるため、鋭いブーストの立 ち上がりを補助します。


> ナージタンクの負圧に関係な く、配管内の残圧が弱まった き点で、サポートスプリング によってバルブが閉じます



スライド式調整式トップカバーを採用

回転調整可能なトップカバーを採用することでホースユニオ ン向きの変更でトップカバーを完全に分解する必要が無くな り、作業性を大幅に向上させました。

※1度に変更できる角度は90°までとなります。 90°以上変更する場合は取り外したボルトを戻してから反対側 のボルトを取り外して変更してください。



商品名	税込価格(税抜価格)	code
GReddyブローオフバルブFV	¥23,100 (¥22,000)	11501665

オプションパーツ

商品名	税込価格(税抜価格)	code
GReddy ブローオフバルブ RS.RZ.FV ホースアタッチメント 19#	¥1,837(¥1,750)	11900440
GReddy ブローオフバルブ RS.RZ.FV ホースアタッチメント29#	¥1,837(¥1,750)	11900441
GReddy ブローオフバルブ RS.RZ.FV ホースアタッチメント32#	¥1,837(¥1,750)	11900442
GReddy ブローオフバルブ RS.RZ.FV ホースアタッチメント34#	¥1,837(¥1,750)	11900443



株式会社トラスト

TEL:0479-77-3000 FAX:0479-77-0947 〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5

大阪支社 TEL 072-966-4833 FAX 072-966-4840

〒578-0921 大阪府東大阪市水走2丁目16-21 101号

仙台 札幌営業所 TEL 022-390-5667 FAX022-390-5626